

TIMING PULLEYS  
時規皮帶輪  
- 3GT -

轉造級滾珠螺桿


螺桿支撐座

聯軸器

時規皮帶輪




齒形




型號	皮帶寬度	材質		表面處理
		皮帶輪	擋片	
KAL	GT3-6	A6061	A6061	白色陽極處理
KALH			KSCB	硬質陽極處理
KSC	GT3-9	S45C	SPCC	-
KSCB	GT3-15			染黑處理
KSCN				無電解鍍處理

皮帶輪形狀

AF形




BF形




軸孔形狀


㊦ 圓孔



㊦ 圓孔+攻牙



㊦ 新JIS鍵槽孔+攻牙



dH7	M	T · N 止付螺絲(附屬品)
5	M3	M3x3
6~17	M4	M4x3
18~38	M5	M5x4

型號	齒數	皮帶寬度	形狀	皮帶輪尺寸												軸孔規格										
				P.D.	O.D.	D	F	E	3GT-6			3GT-9			3GT-15			S		T		N				
									A	W	L	A	W	L	A	W	L	dH7		AF	BF	AF	BF	AF	BF	
																AF	BF	AF	BF	AF	BF					
KAL KALH KSC KSCB KSCN	16	GT3-6 GT3-9 GT3-15	AF	15.28	14.52	-	19	11											4~7							
	18			17.19	16.43	-	21	12	7.3	11	-	10.3	14	-	16.3	20	-			5~8	-					
	20			19.10	18.34	-	23	14												5~10						
	22			21.01	20.25	12	24	16												6~12	6~8	6 · 6.35 · 7	-			
	24			22.92	22.16	14	26	18												6~14	6~10	6~8	6			
	25			23.87	23.11	14	27	18												6~14	6~10	6~10	6			
	26		24.83	24.07	15	28	19												6~15	6~11	6~11	6	8			
	28		26.74	25.98	17	30	21												6~17	6~13	6~13	6~8	8 · 10			
	30		28.65	27.89	19	32	23												6~19	6~15	6~14	6~10	8 · 10	8		
	32		30.56	29.80	20	34	25	7.3	11	19	10.3	14	22	16.3	20	28			6~21	6~16	6~14	6~10	8~12	8		
	34		32.47	31.71	22	36	27												8~23	8~20	8~16	8~12	8~13	8~10		
	36		34.38	33.62	24	38	29												8~25	8~20	8~18	8~14	8~14	8~12		
	40		38.20	37.44	28	42	33												8~29	8~24	8~23	8~18	8~17	8~15		
	44		42.02	41.26	30	46	36												10~32	10~26	10~25	10~20	10~20	10~15		
	48		45.84	45.08	32	49	40												10~36	10~28	10~25	10~22	10~23	10~17		
	50		47.75	46.99	34	51	42												10~38	10~30	10~28	10~23	10~24	10~18		
	60		57.30	56.54	36	61	52												12~48	12~32	12~38	12~24	12~30	12~20		